

## 平成24年度実施方針

電子・材料・ナノテクノロジー部

1. 件名  
                                プログラム名　ナノテク・部材イノベーションプログラム、  
                                                        ITイノベーションプログラム、エネルギーイノベーションプログラム  
                                (大項目)　低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト

2. 根拠法

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第1項第1号ニ、第2号及び第3号

3. 背景及び目的・目標

エネルギー生成方法の多様化は、資源枯渇および地球温暖化の解決に向けた重要な検討課題であるが、中でも、電気エネルギーへの移行は、課題解決の有力な手段のひとつである。電力の生成から消費に至るフローにおいて、電力利用効率向上の手段として、パワー半導体デバイスによる電力変換・制御（直流・交流変換、周波数制御等）は、すでに多くのフェーズで行われている。さらに、これまでパワー半導体が適用されていなかった機器への展開や、新たな応用分野が急激に広がることによって、パワー半導体デバイスが利用される局面は大幅に増加すると見込まれる。たとえば、ハイブリッド自動車の普及など電化の進む社会への転換がその起動力の一つである。また、高度に情報化が進む今日の社会では、ブロードバンドの普及、IT機器の高度化・設置台数の急激な増加に伴い、機器が消費する電力の急激な増大が見込まれており、情報関連機器の省エネルギー化が重要な課題となっている。このためにも、パワー半導体デバイスが電力利用効率向上に大きく役立つと考えられる。このように、パワー半導体デバイスによる電力損失の低減は低炭素社会の実現に向けて極めて重要である。

現在は、パワー半導体デバイスの材料として主にSi（シリコン）が使用されているが、電力損失がSiの1/100以下、数kVの高耐圧性など、パワー半導体として極めて優れた性能を有した新材料SiC（炭化珪素）の実用化が期待されている。SiCパワー半導体デバイスを用いることにより、従来のSiデバイスを用いた電力変換モジュールと比べ、電力損失が格段に低い、また小型で大電力を扱える電力変換機器を実現することが期待される。インバータ等の電力変換装置の適用範囲が鉄道や次世代自動車などの環境産業をはじめとして極めて広いことから、社会全体への波及効果が極めて大きく、さまざまな産業において、その成長の鍵となるものである。したがって、パワー半導体デバイスおよび電力変換機器における技術力は我が国産業の国際競争力を左右するものである。

我が国における関連技術開発としては、主として産業用モータ駆動用を想定して、SiCウエハ品質と関連づけたSiCデバイスの大容量化／高信頼化の技術開発、或いはインバータコア技術開発がNEDOプロジェクト（「パワーエレクトロニクスインバータ基盤技術開発」2006年～2008年など）において行われてきている。同プロジェクトにて開発されたSiCウエハ品質向上および評価技術・デバイスプロセス技術・回路技術・熱設計技術等、全体的な技術の高度化の結果として、Siデバイスに比べ大幅な損失低減（同定格インバータユニットにおいて、現在主流のSi-IGBTを適用した場合に比べ、70%損失を低減）が実証されるに至っている。

IT産業の電力消費低減に寄与するため、データセンタやその電力源に用いる交流・直流変換等の高効率化を実現したり、電気自動車のように新たに拡大しつつある応用製品に適した電力変換機器を実現したりするためには、具体的な適用製品を想定して、高電流密度化（大容量化）や、デバイス・機器の信頼性向上といったSiCデバイス性能の高度化を進めることが重要である。同時に、SiCデバイスとの組み合わせにおいて力を発揮する材料・部品・回路設計・ノイズ対策や熱設計などの課題を解決していく必要がある。

一方、SiCパワー半導体デバイスの効率向上・適用範囲拡大を支え、普及の鍵となるのは、SiC半導体材料の高品質化と供給安定化であるが、現在のSiCウエハ市場は、4インチウエハが限定された規模で生産されている状況であって、かつ海外企業による寡占状況と言わざるを得ない。このことから生じる供給安定性への不安及び高価格が開発・普及への足かせになっている。それだけでなく、諸外国においてはごく最近になって6インチウエハ実現がアナウンスされ、かつ、高耐圧領域でのSiC電力変換器の実証が進みつつある。

このような背景のもと、6インチ級SiCウエハ量産化技術の構築と対応するデバイス化プロセス装置開発、並びにSiCパワー半導体デバイスを用いた電力変換器の効能実証を早期に実現することが緊急の課題となった。SiCパワー半導体デバイスの応用製品としては、急激に増大しつつあるIT産業の電力消費量増加の対策となるデータセンタ用電源や、その電力源として意味がある分散型太陽光発電システムなどに用いる電力制御機器が有望であり、その高効率化・小型化・高信頼化に貢献するデバイス技術開発・設計技術開発等を前記したウエハやプロセス装置開発と並行して行うことは極めて重要である。

以上のように、これらの課題に対して積極的な取り組みを行うことは、電力分野における省エネルギー技術の国際的牽引、及び我が国の産業競争力強化にとって極めて重要な意味を持つものである。

そこで上記を目的として、本研究開発プロジェクトをナノテク・部材イノベーションプログラム、ITイノベーションプログラム、およびエネルギーイノベーションプログラムの一環として、下記の研究開発項目について実施する。

#### 研究開発項目① 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト

- (1) 「高品質・大口径SiC結晶成長技術開発／革新的SiC結晶成長技術開発」[委託事業共同研究事業（NEDO負担率1/2）]

- (2) 「大口径S i Cウエハ加工技術開発」[委託事業]
- (3) 「S i Cエピタキシャル膜成長技術（大口径対応技術／高速・厚膜成長技術）」  
[委託事業]
- (4) 「S i C高耐圧スイッチングデバイス製造技術」[委託事業]
- (5) 「S i Cウエハ量産化技術開発」[助成事業2／3]
- (6) 「大口径S i Cウエハ加工要素プロセス検証」[委託事業]
- (7) 「S i C高耐圧大容量パワーモジュール検証」[委託事業]
- (8) 「大口径対応デバイスプロセス装置開発」[助成事業2／3]
- (9) 「高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発」[委託事業、共同研究（N E D O負担率：2／3）]

研究開発項目② 次世代パワーエレクトロニクス技術開発（グリーンI Tプロジェクト）

- (1) S i Cパワーデバイスを用いたデータセンタ用サーバ電源技術開発  
[共同研究事業（N E D O負担率1／2）]
- (2) S i Cパワーデバイスを用いた太陽光発電用パワーコンディショナ技術開発  
[共同研究事業（N E D O負担率1／2）]
- (3) 次世代S i C電力変換器基盤技術開発 [委託事業]

各研究開発項目の達成目標を以下に示す。

研究開発項目① 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト

- (1) 「高品質・大口径S i C結晶成長技術開発／革新的S i C結晶成長技術開発」

【中間目標】（平成24年度）

昇華法においては、口径6インチで、

①  $10^3$ 個/cm<sup>2</sup>台の転位密度を実現するのに必要な高品質化にかかわる基盤技術を確立する。

② 0.5mm/h以上の結晶を実現するのに必要な成長速度向上にかかわる基盤技術を確立する。

【最終目標】（平成26年度）

昇華法においては、口径6インチ、長さ50mm以上で、

①有効面積（端部3mmを除く）全域において転位密度  $1 \times 10^3$ 個/cm<sup>2</sup>以下の結晶を実現する。

②有効面積（端部3mmを除く）全域において転位密度  $5 \times 10^3$ 個/cm<sup>2</sup>以下の結晶を成長速度0.5mm/h以上で実現する。

革新的結晶成長法においては、口径2インチ以上、長さ20mm以上の4H-S i C単結晶を実現した上で、昇華法に対する優位性を検証する。

(2) 「大口径S i C ウェハ加工技術開発」

【中間目標】(平成24年度)

ウェハ切断技術に関して、3インチ結晶で切断速度150 $\mu$ m/分以上、同時切断枚数10枚以上、切り代300 $\mu$ m以下を実現する。また、3~4インチ結晶/ウェハを対象にして、切断、研削、粗研磨、仕上げ研磨の各要素工程の最適化、及び接続最適化を行い、6インチS i C結晶/ウェハ加工の高速・高品質な一貫プロセス最適化の方針を決定する。

【最終目標】(平成26年度)

6インチ結晶/ウェハを対象に、以下の効率性を実現する。

- ①切断：速度300 $\mu$ m/分以上、同時切断枚数10枚以上、切り代250 $\mu$ m以下
- ②インゴットから表面仕上げ精度Rm s (表面荒さ) 0.1nm@2 $\mu$ m $\times$ 2 $\mu$ mのベアウェハを実現する統合加工プロセスとして、プロセス時間24時間以内

(3) 「S i Cエピタキシャル膜成長技術(大口径対応技術/高速・厚膜成長技術)」

【中間目標】(平成24年度)

①大口径対応技術

みなし6インチ径のエピタキシャル膜成長を行い、6インチ成長プロセスにおける問題点を把握すると共に、当該成長膜に対して以下の品質を実現する。

- ・均一度：厚さ $\pm$ 10%、ドーピング濃度 $\pm$ 20%
- ・品質 エピ成長起因の表面欠陥密度：2個/cm<sup>2</sup>以下

②高速・厚膜成長技術

口径2インチ、膜厚50 $\mu$ m以上のエピタキシャル膜に対して以下の品質を実現し、S i C厚膜形成技術を確立する。

- ・純度 残留キャリア濃度：3 $\times$ 10<sup>14</sup>/cm<sup>3</sup>以下
- ・品質 エピ成長起因の表面欠陥密度：5個/cm<sup>2</sup>以下

【最終目標】(平成26年度)

①大口径対応技術

口径：6インチ、処理枚数：3枚以上のエピタキシャル膜に対し、以下の品質を実現する。

- ・均一度：厚さ $\pm$ 5%、ドーピング濃度 $\pm$ 10%
- ・品質 エピ成長起因の表面欠陥密度：0.5個/cm<sup>2</sup>以下

②高速・厚膜成長技術

成長速度100 $\mu$ m/h以上で作成した口径4インチ、膜厚50 $\mu$ m以上のエピタキシャル膜に対し、以下の品質を実現する。

- ・純度 残留キャリア濃度：3 $\times$ 10<sup>14</sup>/cm<sup>3</sup>以下
- ・均一度：厚さ $\pm$ 2%、ドーピング濃度 $\pm$ 10%
- ・品質 エピ成長起因の表面欠陥密度：1.0個/cm<sup>2</sup>以下

#### (4) 「SiC高耐圧スイッチングデバイス製造技術」

##### 【中間目標】(平成24年度)

###### ①新規耐圧構造デバイス

より低損失化が可能な新規高耐圧デバイス構造とその作製要素プロセスを開発し、当該構造で耐圧3kV以上の高耐圧SiC-MOSFETを実現する。

###### ②高耐圧大容量デバイス

耐圧3kV以上の高耐圧SiC-MOSFETを実現すると共に、SiC-MOSFET、SiC-SBDを適用した3kV以上の電力変換器モジュールを試作して、当該電圧領域のスイッチング及び多並列接続に関する要素技術を確立する。

##### 【最終目標】(平成26年度)

###### ①新規耐圧構造デバイス

必要な各種要素技術を高度化し、耐圧：3kV以上で特性オン抵抗： $15\text{m}\Omega\text{cm}^2$ 以下の高耐圧SiC-MOSFETを実現する。

###### ②高耐圧大容量デバイス

耐圧：3kV以上、オン抵抗 $80\text{m}\Omega$ 以下(室温環境下)、定格出力電流密度 $100\text{A}/\text{cm}^2$ 以上の高耐圧SiC-MOSFETを開発し、当該デバイスを用いたMVA級電力変換器を試作して、その動作時の電力損失が同耐圧のSi電力変換器の50%以下であることを実証する。

#### (5) 「SiCウエハ量産化技術開発」

##### 【達成目標】(平成23年度)

大口径4H-SiCウエハの量産化技術開発可能な環境整備(昇華法結晶成長炉、ウエハ加工装置)を実施し、

①有効面積(端部3mmを除く)全域において転位密度 $1\times 10^4$ 個/ $\text{cm}^2$ 以下の口径6インチ4H-SiCインゴットを実現する。

または、

②成長速度 $0.25\text{mm}/\text{h}$ 以上で転位密度 $5\times 10^4$ 個/ $\text{cm}^2$ 以下の口径6インチ4H-SiCインゴットを実現する。

#### (6) 「大口径SiCウエハ加工要素プロセス検証」

##### 【達成目標】(平成23年度)

切断技術として、ダイヤモンドを使ったマルチワイヤーソーにおいて、SiC6インチインゴットに対して $150\mu\text{m}/\text{分}$ 以上の高速切断が可能になる最大ワイヤー速度：約 $4000\text{m}/\text{min}$ 、最大張力：70Nの高速高剛性切断技術を実現する。更に、切断、研削、粗研磨、仕上げ研磨の各工程に関して、個々の要素工程の能力限界と最適加工条件(砥石、砥粒、研磨定盤種、装置技術、加工動作管理、能率等)を抽出し、SiCウエハ加工における高速一貫プロセス確立に資する統合的なデータ蓄積を行う。

(7) 「SiC高耐圧大容量パワーモジュール検証」

【達成目標】(平成23年度)

耐圧3.3kV 定格電流75AのSiCショットキーバリアダイオードを開発し、Si絶縁ゲートバイポーラトランジスタと組み合わせて1,000A級大容量パワーモジュールを試作してその動作を実証するとともに、All SiCデバイスパワーモジュール実現に必要なとされるSiC FETの仕様に対する技術的指針を得る。

(8) 「大口径対応デバイスプロセス装置開発」

【達成目標】(平成23年度)

6インチSiCウエハを対象に、イオン注入、活性化熱処理、高温酸化等のデバイス化のための高温プロセス装置、或いは透明ウエハ対応露光装置を開発し、所定の処理特性の面内均一性を達成する。具体的には、

イオン注入装置の場合、

- ・室温から800°Cまでの全領域でイオン注入が可能なこと
- ・温度均一性：6インチ面内：±15°C
- ・Al注入イオン電流：200μA以上

活性化熱処理装置の場合、

- ・熱処理温度：1,800°C以上
- ・温度均一性：6インチ面内：±30°C
- ・一度に25枚以上処理可能なこと。

高温酸化装置の場合、

- ・1,200°C以上の高温でパイロジェニック酸化、及びH<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>、N<sub>2</sub>Oガス処理が可能なこと。
- ・温度均一性：6インチ面内：±15°C
- ・一度に25枚以上処理可能なこと
- ・1,100°Cで処理したSiゲート絶縁膜に含まれる金属不純物が $1 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ 未満であること。

露光装置の場合、

- ・6インチ4H-SiCウエハに対する重ね合わせ精度に関して、中心点及び4隅において、バラつき(標準偏差の3倍以内)が65nm以下であることであること
- ・解像度(市販のレジストを用いた標準プロセス)に関して、350nmのライン&スペースパターンを転写できること。

#### (9) 高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発

##### 【達成目標】(平成26年度)

接合温度225℃以上で動作するSiCパワー素子の近傍に、新規開発の高耐熱受動部品を配置したパワーモジュールを試作し、各実装部品間の相互の影響を検証する。また、試作したパワーモジュールの耐熱性と電気特性の評価を通して、高温動作における課題を抽出するとともに、その解決の見通しを示す。

ここで、試作するパワーモジュールは耐電圧1200V/50A級とし、開発・搭載する受動部品および部材の仕様は、接合温度225℃以上のパワー素子と統合実装可能であると共に下記の性能を有するものとする。

(スナバコンデンサ) 静電容量0.1μF級、耐電圧1kV級、共振周波数10MHz級のコンデンサにおいて、使用時の耐熱温度250℃であり、-40~250℃の温度領域における静電容量の変動が±10%以下、かつ、体積が40mm<sup>3</sup>以下(例えば、5×4×2mm)。

(スナバ抵抗) 抵抗値10Ω級、定格電力1W級の抵抗体において、使用時の耐熱温度250℃であり、-40~250℃の温度領域における抵抗値の変動が±10%以下、かつ、10MHzまでの周波数領域における抵抗値の変動が±10%以下、かつ、体積20mm<sup>3</sup>以下(例えば、6.3×3.1×1mm)。

(メタライズ放熱基板) 熱伝導率180W/(mK)以上、曲げ強度600MPa以上、破壊靱性6MPa・m<sup>1/2</sup>以上の絶縁素材を用いた、サイズ5000mm<sup>2</sup>以上、厚み1/80インチ(0.32mm)以下で両面に金属プレートが接合されたメタライズ放熱基板において、耐電圧1200V以上、-40~250℃の温度範囲での耐ヒートサイクルが1000回以上。

(配線基板) 使用時の耐熱温度250℃であり、当該温度において耐電圧1200V、50A級の電流が通電可能な内部配線を有し、かつ、実装されるパワー素子電極に対する内部配線の位置精度±20μm以下。

#### 研究開発項目② 次世代パワーエレクトロニクス技術開発(グリーンITプロジェクト)

##### (1) SiCパワーデバイスを用いたデータセンタ用サーバ電源技術開発

##### 【達成目標】(平成24年度)

・ 耐圧: 600V以上、電流容量: 40A以上、オン抵抗率: 2.5mΩcm<sup>2</sup>以下(室温環境下)のSiCスイッチングデバイスを開発する。また、電力容量が2kW級のサーバ電源のプロトタイプを試作し、その電力変換効率が50%負荷で94%以上であることを実証する。また、SiCパワーデバイスで一般的に行われている信頼性試験をSiCパワーデバイスに対しても実施し、Si同等の信頼性を実証する。

(2) SiC パワーデバイスを用いた太陽光発電用パワーコンディショナ技術開発  
【達成目標】(平成24年度)

・ 耐圧：1200V以上、電流容量：75A以上、オン抵抗率： $5\text{ m}\Omega\text{ cm}^2$ 以下(室温環境下)のSiCスイッチングデバイスを開発する。このSiCスイッチングデバイス技術を用いて、太陽光発電用パワーコンディショナ技術を開発して、電力容量が30kW級の太陽光発電用パワーコンディショナのプロトタイプを試作し、これが定格出力時に98%以上のシステム効率をもつことを実証する。SiCパワーデバイスのスイッチング速度高速化に伴うデバイス設計高度化をあわせて行う。

(3) 次世代SiC 電力変換器基盤技術開発  
【達成目標】(平成24年度)

・ 次世代パワーデバイスをデバイス温度(注1)200~250°Cで動作させることを可能とする高温実装技術を開発する。また、デバイス温度250°Cという高温動作デバイス条件を取り入れた高出力パワー密度変換器の統合設計技術の適用により、 $40\text{ W}/\text{cm}^3$ 級の出力パワー密度(注2)を持つ革新的オールSiC電力変換器を製作して、性能の検証を行う。さらに、SiCデバイスの高速・高周波スイッチングで発生する有害なEMIノイズを、ピーク値で、従来比1/6以下(注3、4)に削減する抜本的ノイズ除去技術を開発した後、同技術を前記革新的電力変換器に搭載し、効果の実機検証を行う。

(注1) 外部環境温度にデバイス自己発熱による温度上昇分を加えた温度をデバイス温度と定義する。以後に記載されるデバイス温度は全て同定義である。

(注2) 出力パワーをSiCパワーデバイス・周辺回路素子・フィルタ・ヒートシンクから成る構成体の総体積により除算したものを出力パワー密度と定義する。

(注3) 平成22年度に試作したA11 SiCインバータをベースとする。

(注4) ノイズ規格JIS C 4421で規制している150kHz~30MHz周波数帯で、ノイズ実測値に対して同規格カテゴリC3との差分のピーク値を評価する。

#### 4. 実施内容及び進捗(達成)状況

##### 4.1 平成22~23年度(委託・共同研究)事業内容

研究開発項目① 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト

本プロジェクトは、平成23年11月23日付にて独立行政法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター長 奥村 元氏をプロジェクトリーダーに委嘱し、以下の研究開発を実施した。

(1) 「高品質・大口径SiC結晶成長技術開発/革新的SiC結晶成長技術開発」  
(平成22年度進捗状況)

(1)-1-1 高品質・大口径SiC結晶成長技術開発(その1)

RAF法(Repeated a-face process)による大口径化の課題抽出を行い、安定した継ぎ足し結晶成長条件を把握した。また、装置集結及び新型RAF成長炉導入を完了した。低抵抗化



技術開発として高濃度不純物ドーピングに向けた大口径対応昇華法成長装置開発を行った。

(1) - 1 - 2 高品質・大口径SiC結晶成長技術開発(その2)

6インチ成長炉などの単結晶一貫製造に必要な設備の立上げを完了した。また、目標とする低欠陥密度の実現に向けて貫通刃状転位(TED)・基底面転位(BPD)・貫通らせん転位(TSD)などの各種欠陥の挙動を分析し、低減に向けた手がかりを得た。

(1) - 2 - 1 革新的SiC結晶成長技術開発(ガス法)

目標達成に向け、新ルツボ構造、膜厚モニタリング機構などの対応策を盛り込める結晶成長用プロトタイプ装置が完成した。また、高速・高品質化の実証に関しては、原料ガス条件による成長速度、品質への影響評価を開始した。

(1) - 2 - 2 革新的SiC結晶成長技術開発(溶液法)

炉内温度分布などデータの検証実験とシミュレーションを進めた。溶液法で課題となるガス巻き込みによるポイド欠陥を抑制する新たな技術を見出し、ポイド欠陥のないΦ20mm、0.25mm厚の4H-SiC結晶成長に成功した。4H-SiCが安定成長する溶液組成検討の基礎実験の結果、次年度の組成最適化実験につながる知見を得、結晶多形の選択成長や転位・欠陥消滅に関する知見を得た。

(平成23年度進捗状況)

(1) - 1 - 1 高品質・大口径SiC結晶成長技術開発(その1)

高品質6インチウエハ早期実現を目指し、6インチインゴットを実現するための基盤技術確立を推進した。RAF固有の応力集中を抑制する低応力成長の目処付けを完了し、RAF法による6インチウエハを試作実証した。

(1) - 1 - 2 高品質・大口径SiC結晶成長技術開発(その2)

結晶欠陥制御技術開発に関する最終目標達成に向け、結晶高品質化の技術シーズ探索を実施した。その結果、貫通螺旋転位の低減化技術に繋がり得る、転位のC面内偏向現象を見出し、TSDを含めた転位密度低減化新技術シーズへの展開可能性を提示した。

(1) - 2 - 1 革新的SiC結晶成長技術開発(ガス法)

長尺化に関し、2インチ、20mm実証に向けた成長炉基本構造を明確化、その方策を提示し、放熱制御機構導入のための設備改造を行った。

高速・高品質化に関し、高品質、高速成長両立への指針提示を電中研へ再委託して実施した。その結果、C1系ガス添加でクラスター防止、高速(>3mm/h)・高品質両立の可能性を提示した。

(1) - 2 - 2 革新的SiC結晶成長技術開発(溶液法)

産総研西事業所5B棟にSiC単結晶成長技術の開発のための集中拠点を整備し、溶液法SiC成長用高温高压炉(2400℃、100気圧)を導入した。また、産総研中央事業所から小型溶液法SiC成長炉を、日立化成から溶液法SiC成長用大型炉を移設し、集中拠点での成長実験を開始した。溶液法で課題となるポイド欠陥を抑制する技術として、上向き成長および成長前の高温処理技術を見出した。また、温度勾配による過飽和度を一定範囲に制御する事で、パワーデバイスに用いられる4Hポリタイプを安定的に育成出来る事を示し

た。名古屋大では、溶液法による結晶成長において、オフ角がついた基板をシードとして用いた場合TSDがほぼ100%積層欠陥に変換することを確認、無転位単結晶の可能性を示した。東工大では、1600℃までの高温観察ができ、1600℃から800℃まで10秒以内で急冷できる高温真空レーザー顕微鏡を開発し、溶液組成の探索を開始した。本課題に関し、学会報告3件、特許出願3件を行った。

#### (2) 「大口径SiCウエハ加工技術開発」

(平成22年度進捗状況)

拠点整備を行い、大口径対応の各種結晶切断装置(マルチワイヤソー、マルチ放電加工装置)、ウエハ研磨装置を導入した。

研削・研磨の研究開発では、研削実験において基礎データを蓄積してSiCの高速加工に関する見通しを得た。また、放電加工のプラズマ解析・触媒エッチング法・表面研磨層のダメージ評価法の開発において、各々基礎検討を行い、課題の抽出とその解決に向けた対策の立案を行った。

(平成23年度進捗状況)

口径3インチSiCインゴットから切断されたウエハを元に、研削、研磨など接続する後工程の研磨加工実験、加工変質層の解析に着手し、ウエハ加工の能率、品質の改善方針の検討を進めた。また、口径2～4インチのウエハおよびインゴットを利用し、大口径化(大面積化)対応に向け各種スケールファクターの検証実験を進めた。革新的加工法においては、放電加工にて400 $\mu$ m/分の高速マルチ切断を実験実証し、量産技術化を視野に高速切断条件における切断面の品質改善に向け調整を開始した。また触媒基準平坦化加工法では、大口径化対応を見据え、口径4インチのウエハでスクラッチフリーの研磨面を実証し、従来技術であるCMP仕上げ面との比較検討を進めた。

#### (3) 「SiCエピタキシャル膜成長技術(大口径対応技術/高速・厚膜成長技術)」

(平成22年度進捗状況)

##### (3)-1 大口径対応技術

大口径ウエハ処理実験に向け、3x6インチCVD装置を導入した。また、課題抽出のためシミュレーションを立ち上げ、既存装置の膜厚分布を再現できることを確認した。Si面微傾斜エピ成長において従来の2インチの成果を3インチに拡大した実験を行い、ステップバンチングを抑制したエピ表面が3インチ全面で得られた。

##### (3)-2 高速・厚膜成長技術

高速成長時の膜質の劣化要因を特定し、解決の手がかりを得た。さらに、厚膜成長においても、高速成膜による膜質の劣化が見られない条件を見出した。

(平成23年度進捗状況)

##### (3)-1 大口径対応技術

3x6インチCVD装置を用いて、6インチ化に向けた各オフ角・面極性における成長条件の検討を行った。4°オフSi面については3インチウエハ2枚によるみなし6インチでの均一性の検討、並びに、水素エッチング条件とエピ欠陥増減の傾向把握を実施した。その

結果、水素エッチング条件としては低温・短時間の水素エッチングが有効であることが分かった。一方でバルク基板表面において研磨傷として表面に現れない研磨ダメージや洗浄状態がエピ欠陥の増減に大きく影響していることを見出した。みなし6インチでの成長実験では、膜厚均一性： $\sigma = 2.1\%$ 、濃度均一性： $\sigma = 17.2\%$ 、エピ欠陥密度： $1.4$ 個/cm<sup>2</sup>を得た。4°オフC面については、6インチ化にむけた課題導出のための3インチウエハでの成長条件の検討を行い、残留不純物濃度 $< 1E15$ cm<sup>3</sup>、成長速度： $10\mu\text{m/h}$ 、膜厚均一性： $\sigma = 3\%$ 、濃度均一性： $\sigma = 7\%$ を達成、みなし6インチでの成長実験実施に必要な基本成長条件を確立した。2°以下の低オフ角ウエハについては、3x6インチCVD装置を用いた実験を開始、3インチ微傾斜Si面基板において、水素エッチング条件および成長条件の検討を行い、3インチウエハ全面でステップバンチング及び異常成長を抑制できる条件を導出した。

### (3) - 2 高速・厚膜成長技術

ハライド法およびガスフロー制御法によって高品質化と高速成長の両立を検討した。ハライド法では、塩化水素添加により、4°オフ基板上で成長速度 $100\mu\text{m/h}$ 以上の高速成長を達成し、かつ重金属などの不純物を取り込まれていないことを確認した。ガスフロー制御法については、3インチウエハ内での面内均一性の改善を検討し、膜厚について面内分布 $\pm 2\%$ 以内を実現した。4インチウエハでの高速・厚膜成長技術の実証に向けて炉の構成を検討し、ガスフロー制御法方式の構造をベースに、塩素系ガスの活用もできる構成で仕様を確定した。

炉内クリーニングに関しては、三フッ化塩素ガスに対してTaCコーティングは耐性が不十分であることが明確化された。

### (4) 「SiC高耐压スイッチングデバイス製造技術」

(平成22年度進捗状況)

#### (4) - 1 新規耐压構造デバイス技術

プレーナ型MOSFETの最適化による目標達成の条件を明らかにした。そのために必要なC面低濃度エピタキシャル成長技術の成長条件を検討した。

トレンチMOSFETでは、ダブルトレンチ構造の最適化設計とトレンチ形成要素技術の検討の結果、耐压 $1200\text{V}$ で特性オン抵抗 $1.5\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ が達成可能である事が明らかになり、またオン抵抗低減と酸化膜中の電界強度低減に不可欠な微細トレンチ構造の形成に成功した。SJ構造により $3.3\text{kV}$ を超える耐压実現の道筋を得た。トレンチ埋込法を検討し、条件最適化によって深さ $5\mu\text{m}$ のトレンチ埋込エピタキシャル成長に成功した。

#### (4) - 2 高耐压大容量デバイス/変換器技術

耐压終端構造の設計を行い、 $3.3\text{kV}$ の耐压を確保できる耐压終端構造を得た。また、高耐压大容量化に対する課題抽出にむけ、高耐压デバイスの評価装置の構築を開始した。

(平成23年度進捗状況)

#### (4) - 1 新規耐压構造デバイス技術

プレーナMOS構造では、耐压構造TEG試作(PNダイオード)を行い、目標の3.3

k Vを超える耐圧が得られ、デバイスシミュレーション（平成22年度実施）による素子設計の妥当性が確認できた。更に、同耐圧構造を備えたプレーナ型MOSFETの第1次試作を行った。

トレンチMOS構造では、熱酸化膜から堆積酸化膜まで高信頼性と高チャネル移動度を両立させるトレンチゲート酸化膜を検討し、堆積酸化膜／再酸化によるゲート酸化膜形成法の可能性を見出した。また、3.3 k V耐圧を実現するためのトレンチMOS構造をシミュレーションにより検討し、酸化膜中の電界強度を3 MV/cm以下に抑えつつ、低オン抵抗を実現できる可能性を見出した。更に、660 V-1, 200 V耐圧のトレンチ型MOSFETの第1次試作を行った。

SJ構造では、深さ7.3 μmのトレンチ埋込みに成功し、更に深さ10 μm以上のトレンチ埋込についてもその可能性を見出した。また、SiCウエハを用いた裏面アラインメント露光の検証を行い、ウエハ裏面マークを用いた合わせ露光が問題なく出来ることを実証した。更に、3Dデバイスシミュレーションを用いて、2ゾーンJTE構造により3.3 k V耐圧が実現できることを示した。

#### （4）-2 高耐圧大容量デバイス／変換器技術

高耐圧MOSFETに関しては小容量デバイスの試作を行った。試作品のアバランシェ電圧は4 k V程度あり、電力変換器への適用に対して十分な耐圧特性を実現した。

#### （6）「大口径SiCウエハ加工要素プロセス検証」

（平成22年度進捗状況）

加工要素プロセス検証に向けた準備として実施体制を構築した。

（平成23年度進捗状況）

拠点整備を進め、大口径対応のダイヤラッピング装置、ウエハ表面ダメージ評価装置などを導入した。ウエハ切断技術に関して、最大ワイヤー速度：4,000 m/min、最大張力：70 Nのスペックを有するマルチワイヤーソーにて高速切断を実証した。研削加工では#20000砥石を使って高能率鏡面加工を実現した。切断、研削、研磨の各種要素プロセスで発生する加工変質層をステップポリッシュ法で解析し、加工速度や表面粗さとの相関性を見出した。また、CMPによる仕上げ加工面の高度な評価を研究開発項目①（5）と連携して実施し、潜傷など現状の仕上げ面の問題抽出をするとともに、加工面の解析法や加工法の改善方針を見出した。

#### （7）「SiC高耐圧大容量パワーモジュール検証」

（平成22年度進捗状況）

高耐圧大容量パワーモジュール検証に向けた準備として実施体制を構築した。

（平成23年度進捗状況）

3.3 k V耐圧、75 Aの大容量のショットキーバリアダイオードを開発し、Si絶縁ゲートバイポーラトランジスタと組み合わせ1000 A級のハイブリッド型の大容量パワーモジュールを作製した。また、パワーモジュールの1000 Aを超える通電試験及びスイッチング試験を実施し安定動作を検証した。

## 研究開発項目② 次世代パワーエレクトロニクス技術開発（グリーンITプロジェクト）

本プロジェクトは、平成23年11月23日付にて独立行政法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター長 奥村 元氏をプロジェクトリーダー、独立行政法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 清水 肇氏をサブプロジェクトリーダーに委嘱し、以下の研究開発を実施した。

### (1) SiC パワーデバイスを用いたデータセンタ用サーバ電源技術開発 (平成21年度進捗状況)

#### (1) - 1 SiC接合FETおよびショットキーダイオードの開発

##### ((1) - 1 - 1 600V/20A接合FETの開発、及び

##### (1) - 1 - 2 600V/20Aショットキーダイオード)

耐圧600V・電流10Aチップ2素子の並列にて20Aとした接合FETとショットキーダイオード、および単一チップで耐圧600V・20Aとした接合FETとショットキーダイオードを開発した。前者の2素子並列素子において、接合FETのオン抵抗率が $3.5\text{ m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ 以下であることを実証し、またショットキーダイオードは後者の単一チップで20A・オン電圧2.0V以下を達成した。また、層間絶縁膜に適用する酸化装置を導入し、立上げた。

接合FETの大電流化のためチップ面積を大きくするとゲート抵抗が大きくなる問題に注目して、その影響を検討した。デバイス内部のゲート電圧は、ゲート抵抗とゲート電流の積で決まる電圧分、外部からゲート電圧として印加された値より低下する。今回の試作により、大容量化すると、入力ゲート電圧と内部ゲート電圧の差が顕著となることが明らかとなった。またその結果、オン電流が低下することをシミュレーションにて確認した。

#### (1) - 2 サーバ用回路・電源システム技術の開発

##### (1) - 2 - 1 高速駆動回路技術開発

耐圧600V・電流10A用接合FETを7個並列接続した基板と、ターンオン時間100ns以下、ターンオフ時間100ns以下を実現する高速スイッチングゲート駆動回路とを用いて、最大100Aにて、ターンオンは86ns、ターンオフは51nsと、目標を凌駕する動作を実証した。

##### (1) - 2 - 2 サーバ電源システムの開発

SiC-接合FETは閾値電圧が低いことから、 $dv/dt$ により誤動作が発生しやすいことが想像される。そこで、誤オン、誤オフの要因を洗い出し、対策方針を立てた。

サーバ用電源の効率評価に向けては、電源回路を評価するための測定装置一式と電源、負荷装置を購入した。平成21年度は負荷にインダクタンスを用いた評価装置の立上げが完了した。

### (平成22年度進捗状況)

(1) - 1 SiC接合FETおよびショットキーダイオードの開発

((1) - 1 - 1 600V/20A接合FETの開発、及び

(1) - 1 - 2 600V/40Aショットキーダイオード)

耐圧600V・電流20Aの接合FETとショットキーダイオード、および耐圧600V・40Aのショットキーダイオードを開発した。電流20Aの接合FETにおいて、接合FETのオン抵抗率が $2.5\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ であることを実証し、またショットキーダイオードは40A・オン電圧2.0V以下を達成した。具体的な開発内容は以下の通り。

前年度の開発で明らかとなった接合FETのゲート電圧低下の対策として、新たなゲートの配線レイアウトを考案し、電圧低下を10Aの接合FETと同程度にまで改善した。また、前年度に立ちあげた酸化装置で層間絶縁膜を形成することにより、ゲート・ソース間のpn接合に流れる順方向のゲート・ソース間電圧2.5Vにおけるリーク電流を、約1桁低減した。また、ノーマリオフ動作に際して接合FETで問題となっている低閾値電圧を改善するため、ゲートへのSiダイオード接続により、閾値電圧を3.5Vに調整可能であることを実証した。

さらに、信頼性の一次評価として、試作した接合FETやダイオードのブロッキング試験や通電試験を行い、問題がないことを確認した。なお、ショットキーダイオードは、最終目標である600V/40Aを前倒し達成したため平成22年度で終了とした。

(1) - 2 サーバ用回路・電源システム技術の開発

(1) - 2 - 1 高速駆動回路技術開発

平成21年度に開発したソース端子分割方式に加え、ゲート端子に電荷引き抜き高速化用スピードアップコンデンサを組み合わせた高速スイッチングゲート駆動回路を用い、600V/40A接合FET素子のスイッチング速度を検証した。ターンオン時間、ターンオフ時間それぞれ100ns以下の目標に対し、通流電流40Aでターンオン時間55ns、ターンオフ55nsの高速動作を実証した。

(1) - 2 - 2 サーバ電源システムの開発

平成21年度に導入した電源の効率評価装置を活用し、サーバ用電源として多く用いられている750W電源の効率評価を実施し、効率評価環境を立ち上げた。

(実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構)

(平成23年度進捗状況)

(1) - 1 SiC接合FETおよびショットキーダイオードの開発

((1) - 1 - 1 600V/40A接合FETの開発)

耐圧600V・電流40Aの接合FETを開発した。電流40Aの接合FETにおいて、接合FETのオン抵抗率が $2.1\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ であることを実証し、最終目標のオン抵抗率である $2.5\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ を達成した。具体的な開発内容は以下の通り。

前年度に開発した電流20Aの接合FETのオン抵抗率、 $2.5\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ を電流40Aの接合FETでも実現するために、ゲートを形成するためのイオン注入条件を見直し、ゲート不純物プロファイルをさらに急峻化した。これにより、オン時の実効チャネル幅が増加し、

電流40Aの接合FETで、オン抵抗率を $2.1\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ まで低減出来た。

また、信頼性評価として、試作した接合FETの短絡耐量試験やダイオードの順方向通電試験を行い、前年度実施のブロッキング試験や通電試験と合わせて、SiCパワーデバイスに対するSiパワーデバイスで一般的に行われている信頼性試験を完了し、Si同等の信頼性を実証した。

## (1) - 2 サーバ用回路・電源システム技術の開発

### (1) - 2 - 1 回路の部分試作

PFC回路、DC/DCコンバータ回路をそれぞれ部分試作し、100%までの全負荷率における動作を確認した。さらに、ゲート駆動回路の最適化によって、PFC回路で5.5W (PFC回路の効率97.3%に相当)、DC/DCコンバータ回路で5.2W (DC/DCコンバータ回路の効率95.1%に相当)、それぞれ損失を低減した。具体的な実施内容は下記の通り。

PFC回路では、ターンオン時の損失を低減するために、ゼロボルトスイッチング技術を適用した。また、ターンオフ高速化には、これまで検討してきた高速駆動回路を適用した。DC/DC回路では、高速駆動回路に加え、デッドタイム確保回路を新たに適用することにより、閾値の低い接合FETを用いた場合にもデッドタイムを確保して、損失低減を実現した。

### (1) - 2 - 2 電源効率検証

上記の部分試作による回路検討を基に、製品同等仕様のプリント基板を新たに作製し、これを組み込んだ電力容量2kWの電源実験回路を試作した。さらに、平成21年度に導入した電源の効率評価装置を用いて効率を評価した。その結果は約93% (50%負荷時)であり、平成23年度の目標である93%を達成した。

(実施体制：株式会社 日立製作所)

## (2) SiCパワーデバイスを用いた太陽光発電用パワーコンディショナ技術開発

### (平成21年度進捗状況)

デバイス開発においては、イオン注入機のステージなどの設備を導入する等、3インチSiCウエハを用いたプロセスを構築した。また、大電流デバイスのオンウエハ評価、連続通電評価などのデバイス評価が可能な設備を導入し、評価環境の整備を行なった。また、3Dシミュレーションソフトウェアを導入し、SiCパワーデバイスのデバイス設計高度化の準備を行なった。

回路・システム開発においては、期初目標に掲げた低インダクタンス構造と高速ゲート駆動回路を用いてSiC素子を用いたモジュールを試作してスイッチング動作試験を実施し、基礎特性データを取得した。また、取得したデータを用いて複数の主回路方式を比較検討した結果、2レベル主回路構造の太陽光発電用パワーコンディショナで目標達成の見通しを得た。また、デッドタイム $1\mu\text{sec}$ 以下のスイッチングが可能なゲート駆動回路を用いて、

キャリア周波数 50 kHz でのインバータ動作を確認した。

(平成 22 年度進捗状況)

デバイス開発においては、MOSFET の低オン抵抗化に向けた開発を実施した。具体的には、MOS 界面特性の向上のためゲート酸化膜形成時の窒化プロセスの高度化及び 3D シミュレーションの活用によるデバイス構造の最適化を行い、低オン抵抗化を検証するための TEG 評価を行った。

回路・システム開発においては、フィルタの最適設計手法開発として、各種のコア材、巻き線形状でのフィルタの損失特性、周波数特性の精密評価を実施し、平成 22 年度試作評価予定のミニモデル向けフィルタを試作した。平成 21 年度に実施した主回路方式による損失推定に、前記評価検討において得られたフィルタの損失データを適用し、変換器とフィルタを含めた総合損失推定の精度を向上させた。

また、太陽光発電用パワーコンディショナの高効率を実現する主回路方式の最適化設計を行い、数 kW 級の太陽光発電用パワーコンディショナのミニモデルを設計試作し静特性および動特性を評価した。

以上の結果より 30 kW 級の太陽光発電用パワーコンディショナのプロトタイプの定格運転時の効率が 98% 以上となる見通しを得た。

(実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構)

(平成 23 年度進捗状況)

デバイス開発においては、平成 22 年度に開発した MOSFET の低抵抗化技術を元に 30 kW 級パワコンに必要とされる耐圧 1200 V、定格電流 75 A、オン抵抗  $5 \text{ m}\Omega \text{ cm}^2$  の MOSFET を実現した。

回路・システム開発においては、太陽光発電用パワーコンディショナの高効率を実現する主回路方式の最適化設計を行い、30 kW 級の太陽光発電用パワーコンディショナのプロトタイプ 1 相分を試作した。試作機の静特性及び動特性より効率の推定を行い、30 kW 級の太陽光発電用パワーコンディショナのプロトタイプの定格運転時の効率が 98% 以上となる見通しを得た。

(実施体制：三菱電機株式会社)

### (3) 次世代 SiC 電力変換器基盤技術開発

(平成 21 年度進捗状況)

デバイス開発においては、新規犠牲酸化炉導入等の素子化プロセス設備整備を行った。UMOS 構造におけるチャネル移動度と閾値電圧の角度依存性を調べて最適角度を検討し、実際にデバイス構造を試作して順方向特性を測定した。高温での破壊耐量測定等の評価環境を整えると共に、アンモニア熱処理でゲート酸化膜の界面準位密度が低減することを明らかにした。

ウエハ評価研究においては、大口径化に向けての一課題であるウエハの歪みと、切断時の反りなどの関係を検討した。また、転位密度計測法の開発では、光学顕微鏡を用いてエッチ



ピットの自動分類・計数を行うソフトウェアのアルファ版を開発した。また、エピ膜表面で特に問題となる三角欠陥について、より正確な構造評価と、より詳細な分類を行い、発生原因を考察した。さらに、SiCウエハに意図的に金属などをイオン注入・アニールして分析をおこない、個々の不純物元素の効果を検出した。

高温実装技術開発においては、高温課通電試験・高温ダイシェアテスト等の装置準備、実装シミュレーション環境整備、各種部材の物性値の温度特性調査、電極接合の評価・検討を行い、AuGe高温ハンダの高温強度評価などの開発を進めた。また、TaN膜によるAl電極のエレクトロマイグレーション耐性の向上技術、配線基板の表面処理により330℃保持条件下での接合強度低下を抑制する技術等を開発した。一方、高温用高密度電力変換器技術においては、高温での素子の動作特性評価、直流リンクコンデンサの削減、素子温度と出力パワー密度の関係等を回路・制御の両面から検討を進め、10kW試作器の設計（設計値：素子温度約200℃、出力パワー密度約20W/cm<sup>3</sup>）に反映するとともに、統合設計技術への高温動作条件の導入を開始した。

（平成22年度進捗状況）

200～250℃の素子温度を想定した高温実装技術開発においては、AuGe高温ハンダによる電極接合の高温環境下における信頼性の評価を進め、電極接合の劣化機構を明らかにし、その抑制に大きな効果を持つプロセスを開発した。並行して、高温実装のシミュレーション技術の開発を進め、ハンダ領域の熱応力分布を分析した。

高温高出力パワー密度電力変換器の設計・製作技術開発においては、SiC素子の高速スイッチング動作における課題である過渡的な高電圧スパイク発生メカニズムを解明し、その解析モデルを提案した。

定格400V/出力10kWオールSiC空冷3相インバータ（1次試作）を製作し、連続出力試験において、 $T_j = 200^\circ\text{C}$ 、パワー密度20kW/L（世界最高）を達成した。使用したSiCパワー素子はJFETとJBS（SBD）である。本試作に向けては以下の高温実装、熱設計、駆動回路における要素技術を開発して適用した。高温実装においては300℃で3000時間の寿命を有し、 $-40^\circ\text{C} \Leftrightarrow 300^\circ\text{C}$ 冷熱サイクル試験において1500サイクル超の寿命を有する高温高信頼AuGeダイ接合技術を確立した。また、パワーデバイスの温度特性に依存して冷却フィンのサイズが最小にできる事実を見出し、それを利用した最適設計法を樹立した。さらに、高温で高い熱伝導と機械的強度を両立できるセラミック基板-冷却フィン直結型モジュールを提案し、同構造を実現するための独自のアセンブリプロセスを開発した。また、駆動技術においては、SiCデバイスの高速スイッチング性を最大限に発揮できる新たな高速ゲート駆動回路を開発した。直列接続したデバイスの誤点弧というSiC固有の大きな課題を解決する新技術を開発した。

上記インバータ1次試作から得た知見を踏まえ、更なる高パワー密度を目指したインバータ2次試作を企画し、設計を完了し一部の試作を進めた。

（平成23年度進捗状況）

電力変換器モジュールの高温実装技術開発においては、SiCチップに対する高信頼な電

極接合を実現する拡散バリアについて330℃1000時間までの接合信頼性を確認した。

電力変換器モジュールの設計技術開発においては、実装基板の高信頼化のため、既存シミュレーターによる熱・構造解析結果の妥当性の検証を目的に、熱変形観察により実データを設計にフィードバックする手法を確立した。また、電力変換器の高速動作において素子の破壊につながるターンオフ時の過渡的なサージ電圧の原因追及と対策を目的に、シミュレーションモデルを開発した。

電力変換器の高パワー密度検証においては、オールSiCインバータ（モデル名『MAINA』）を開発して、本年度のマイルストーンである「200℃以上の接合部温度」と「25kW/L以上のパワー密度」をモータベンチを使った実負荷試験において検証した。その結果を受け、さらにインバータ『NIJI』を開発して連続スイッチング試験（等価ストレス試験）を実施し、本プロジェクトの最終目標値である40kW/L相当の出力密度において正常動作の見通しを得た。

具体的には、『MAINA』においては平成22年度の1次試作で洗い出した実装・組立・駆動に関する課題を解決した。『NIJI』においては新たなアセンブリ技術、新規な低インダクタンス耐熱モジュール構造、冷却器の最適化、誤点弧に対応する機能を備えた新規な高速スイッチング回路の開発などを開発・搭載した。

このほか、チョップにおいては6kW降圧変換器を作製し、SiC化で動作周波数が4.5倍で高められることを実証するとともに、100kHz動作に目途を得た。また、本年度に試作した2機種のインバータはいずれもJFETを使用した。さらに、高性能のSiC-DMOSFETの出現に備えて高温仕様ドライブ技術の開発を行い、予備実験として複数種類のSiC-DMOSFETを用いた実験を行い、JFETと同等のドライバビリティを得た。

さらに、専門メーカーや大学と連携し、インバータの高速スイッチングで重要なEMIノイズ低減に向けた開発を行った。『MAINA』のノイズ発生源および伝播経路の解析結果をもとにノイズフィルタの設計を行い、ICE規格クラス3を達成した。

（実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構  
独立行政法人 産業技術総合研究所、首都大学東京、千葉大学、東京工業大学）

#### 4.2 平成22～23年度（助成）事業内容

研究開発項目① 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト

（平成22年度進捗状況）

（5）「SiCウエハ量産化技術開発」[助成事業2/3]

実施者の公募を行い、実施体制を構築した。

（8）「大口径対応デバイスプロセス装置開発」[助成事業2/3]

実施者の公募を行い、実施体制を構築した。

（平成23年度進捗状況）

(5)「SiCウエハ量産化技術開発」[助成事業2/3]

昇華法において、大口径4H-SiCウエハの量産化技術開発可能な環境整備を行い、当初の下記目標を達成した。

①RAF法により口径6インチ4H-SiCインゴットを実現した。かつ同口径の有効面積（端部3mmを除く）全域において、目標とする転位密度 $1 \times 10^4$ 個/cm<sup>2</sup>以下を達成可能な結晶成長基盤技術を確立した。更に、ウエハ量産化に向けた技術確立として、安定製造に関わる課題抽出を完了した（デンソー・昭和電工）。

② 昇華法による大口径4H-SiCウエハの量産化技術開発のために必要な研究開発環境を整備し、口径6インチ4H-SiCインゴットを実現および、その量産化を前提とした製造技術開発を推進するための研究開発を実施した。その結果、成長速度0.25mm/h以上で転位密度 $5 \times 10^4$ 個/cm<sup>2</sup>以下の6インチインゴットを達成した。

（新日鐵・新日鉄マテリアルズ）。

(8)「大口径対応デバイスプロセス装置開発」[助成事業2/3]

6インチSiCウエハを対象に、イオン注入装置および活性化熱処理装置を開発し、下記の所定の処理特性の面内均一性を達成した。具体的には、

6インチSiCウエハを対象とするイオン注入装置については、ウエハの熱歪を緩和するウエハ搬送方法を開発して室温から800℃までの全領域でイオン注入ができるようにするとともに、高温加熱静電チャックを開発し、6インチ面内±15℃以下の温度均一性を達成した。また、Alイオン源パラメータの最適化を実施し、Alイオンビーム電流1500μAを注入できるようにした。これらにより6インチSiCウエハに高温注入するイオン注入量産装置の開発に成功した。（日新イオン機器）

6インチSiCウエハを対象とする活性化熱処理装置について、超高温対応の加熱炉を搭載した要素評価機を完成させた。さらに評価機にて基本機能確認・総合評価を実施し、目標値をクリアする評価結果を得た。（日立国際電気）

4.3 実績推移

実績額推移	21年度	22年度		23年度	
	委託	委託	助成	委託	助成
①一般勘定（百万円）	—	0（NEDO） 2,000 （経済産業省）	—	1,391	—
②需給勘定（百万円）	976	638	—	294	—
平成22年度 補正予算額（一般勘定）	—	515	2,050	—	—
特許出願件数（件）	2	0	0	19	18
論文発表数（報）	4	7	0	12	0
フォーラム等（件）	19	42	0	86	4

## 5. 事業内容

### 5. 1 平成24年度（委託・共同研究）事業内容

研究開発項目① 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト

本プロジェクトは、高品質・大口径なSiC結晶成長、ウエハ加工、エピタキシャル膜形成まで一貫した製造技術の確立と、高耐圧スイッチングデバイス製造技術の確立、及びこれを用いた低損失電力変換器の試作・実証等により、電力分野における省エネルギー技術の国際的牽引、及び我が国の産業競争力強化を目的に、独立行政法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター長 奥村 元氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。

#### (1) 高品質・大口径SiC結晶成長技術開発／革新的SiC結晶成長技術開発

昇華法では、X線応力測定を成長プロセスと常に連動させて開発サイクルの加速化を図ることと成長条件の最適化を進め、口径6インチで $10^3$ 個/cm<sup>2</sup>台の転位密度を実現する。また、早期実用化に向けて成長速度向上にかかわる開発を進め、口径6インチで0.5mm/h以上の結晶を実現するのに必要な基盤技術を確立すると共に、蛍光X線分析や光散乱の手法を用いてウエハ表面の品質評価を進める。

革新的結晶成長法では、高速性、高品質性、長尺化／口径拡大等の各課題に対する要素技術を確立し、口径2インチ、厚さ1mm以上の4H-SiC単結晶の成長を実現する。（実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、新日本製鐵株式会社 ー 電力中央研究所、名古屋大学、東京工業大学、宇宙航空研究開発機構、物質・材料研究機構、東京大学）

#### (2) 大口径SiCウエハ加工技術開発

ウエハ切断技術に関して、3インチ結晶で中間目標を実現する。また、切断・研削・粗研磨・仕上げ研磨の各要素プロセスの検証データを元に、3および4インチ口径で表面粗さ0.1nm@2μm□に至る一貫プロセス時間24時間を達成する。その結果を元に6インチウエハ一貫プロセス構築に向けた方針を策定する。（実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構 ー 名古屋工業大学、大阪大学、中部大学）

#### (3) SiCエピタキシャル膜成長技術（大口径対応技術／高速・厚膜成長技術）

大口径化に向けて、6インチ成長プロセスにおける問題点を把握し、みなし6インチ径のエピタキシャル成長膜において厚さ±10%などの中間目標の品質を実現するのに加え、

2° オフ以下のウェハ上成長においても品質向上を試みる。

高速・厚膜化に向けては、前年度までの成果をもとに口径2インチ・膜厚50 $\mu$ m以上のエピタキシャル膜で、中間目標を実現する。また4インチ実証実験に向けて実証炉を導入し均一性実現のためのシミュレーション技術を立ち上げる他、反応炉クリーニング法の条件検討などを引き続き行う。また、その両者に対応した大口径／厚膜SiCエピタキシャルウェハ評価技術、並びにMOS構造との関連評価技術の開発を行う。(実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構 ー横浜国立大学、宇宙航空研究開発機構、物質・材料研究機構、東京大学)

#### (4) SiC高耐圧スイッチングデバイス製造技術

プレーナMOS構造、ダブルトレンチ構造、SJ構造等の要素構造の特性を評価し、それらの利点を用いてより低損失化が可能な新規高耐圧デバイス構造とそのための作製要素プロセスを開発する。当該構造を用いて耐圧3kV以上の高耐圧SiC-MOSFETを実現する。また、SiC-MOSFET、SiC-SBDを適用した3kV以上の電力変換器モジュールを試作して、当該電圧領域のスイッチング試験を行い多並列接続に関する要素技術を確立する。(実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構)

#### (6) 大口径SiCウェハ加工要素プロセス検証

(平成23年度で終了)

#### (7) SiC高耐圧大容量パワーモジュール検証

(平成23年度で終了)

#### (9) 高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発

SiCパワー半導体デバイスの特長である高温動作性を、パワーモジュールとしてより向上させるための高耐熱部品開発、およびそれらを統合する高信頼接合技術開発のための一体的な研究体制を構築し、高耐熱スナバコンデンサ、高耐熱スナバ抵抗、高性能メタライズ放熱基板、高性能配線基板の開発を開始する。また、それらを電力変換器モジュールとして統合／評価するための方策／設備等の環境整備を進める。(実施体制：公募予定)

### 研究開発項目② 次世代パワーエレクトロニクス技術開発 (グリーンITプロジェクト)

本プロジェクトは、グリーンITプロジェクトの一環として、次世代SiCスイッチングデバイスを用いたデータセンタや、その電力源としての分散型太陽光発電システムに用いる電力制御機器実用化技術を確立することを目的に、独立行政法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター長 奥村 元氏をプロジェクトリーダー、独立行政法人産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 清水 肇氏をサブプロジェクトリーダーと

し、以下の研究開発を実施する。

(1) SiCパワーデバイスを用いたデータセンタ用サーバ電源技術開発 [委託]

電力容量が2 kW級のサーバ電源のプロトタイプを試作し、目標である50%負荷での電力変換効率94%以上を実証する。

(実施体制：株式会社日立製作所)

(2) SiC パワーデバイスを用いた太陽光発電用パワーコンディショナ技術開発

三相交流を対象にマルチレベル制御を行う30 kW級太陽光発電用パワーコンディショナのプロトタイプを試作し、目標である定格出力時でのシステム効率98%以上を実証する。

(実施体制：三菱電機株式会社)

(3) 次世代SiC 電力変換器基盤技術開発

耐高温電極接合技術の信頼性向上、ワイヤーボンディングの信頼性向上指針獲得を通して、次世代SiCパワーデバイスをデバイス温度200～250℃で動作させることを可能とする高温実装技術を開発する。シミュレーション手法高度化、部材間の応力緩和を考慮した新設計手法導入、回路開発として解析モデルを活用したサージ抑制に取り組み、高温・高速動作時の信頼性確保のため統合設計技術を開発する。電力変換器試作実証としては、最終目標である出力パワー密度60 W/cm<sup>3</sup> (T<sub>j</sub> = 200℃以上) を実負荷で達成するほか、さらなる出力パワー密度の向上を目指し、冷却器の高効率化等の電力変換器要素技術の高度化を進める。この中では高温はんだ材の低コスト化など、SiC電力変換器普及のボトルネック解消を意識して取り組む。

(実施体制：技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構／独立行政法人産業技術総合研究所 ー首都大学東京、千葉大学、東京工業大学)

## 5. 2 平成24年度(助成)事業内容

### (1) 事業方針

(平成23年度で終了)

## 5. 3 実施体制

別紙を参照のこと

## 5. 4 平成24年度事業規模

	委託・共同研究事業
一般勘定	2, 120百万円(継続)
需給勘定	255百万円(継続)

## 6. 事業の実施方式

### 6. 1 公募

下記の研究開発項目の公募を平成24年3～4月に行う。

研究開発項目①－(9) 高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発

#### (1) 掲載する媒体

「NEDOホームページ」及び「e-Rad ポータルサイト」で行う他、新聞、雑誌等に掲載する。

#### (2) 公募開始前の事前周知

公募開始の一か月前にNEDOホームページで行う。本事業は、e-Rad 対象事業であり、e-Rad 参加の案内も併せて行う。

#### (3) 公募時期

平成24年3月～4月に行う。

#### (4) 公募期間

原則30日間以上とする。

#### (5) 公募説明会

公募期間内にNEDO川崎本部にて1回行う。

### 6. 2 採択方法

#### (1) 審査方法

e-Rad システムへの応募基本情報の登録は必須とする。

共同研究先の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にNEDOが設置する審査委員会(外部有識者で構成)で行う。審査委員会(非公開)は、共同研究提案書の内容について外部専門家(学識経験者、産業界の経験者等)を活用して行う評価(技術評価及び事業化評価)の結果を参考とし、本事業の目的の達成に有効と認められる共同研究先を選定した後、NEDOはその結果を踏まえて共同研究先を決定する。

申請者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。

審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。

#### (2) 公募締切から採択決定までの審査等の期間

原則45日間以内とする。

### (3) 採択結果の通知

採択結果については、NEDOから申請者に通知する。なお不採択の場合は、その明確な理由を添えて通知する。

### (4) 採択結果の公表

採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表する。

## 7. その他重要事項

### 7.1 評価の方法

NEDOは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、研究開発項目①については、外部有識者による研究開発の中間評価を平成24年度に実施する。

### 7.2 運営・管理

本研究開発の研究開発項目①のうち(1)から(4)、(6)および(7)は、経済産業省が、企業、大学等の研究機関(委託先から再委託された研究開発実施者を含む)から公募によって研究開発実施者を選定し、共同研究契約等を締結する研究体を構築して開始したものである。NEDOが本研究開発の運営・管理を承継するに当たっては、その時点までの進捗状況を踏まえた研究開発内容・計画及び実施体制の妥当性について、外部有識者による審議を含めた評価を行った上で最適な研究開発体制を構築し、実施する。

研究開発全体の管理・執行に責任と決定権を有するNEDOは、経済産業省と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的、および、目標に照らして適切な運営管理を実施する。また、必要に応じて、外部有識者の意見を運営管理に反映させる。

### 7.3 契約の実施

委託事業については平成21～24年度の複数年度契約を行う。

## 8. スケジュール(研究開発項目①-(9)高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発に係る公募)

平成24年4月	公募開始
平成24年4月	公募説明会
平成24年5月	公募締切
平成24年6月	契約・助成審査委員会




平成24年6月 採択決定

**9. 実施方針の改定履歴**

- (1) 平成24年3月、制定。


(別紙) 事業実施体制の全体図 (変更予定)

研究開発項目①低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト



(別紙) 事業実施体制の全体図

(研究開発項目②次世代パワーエレクトロニクス技術開発 (グリーンITプロジェクト))



【研究開発項目】

- ②-(1) SiCパワーデバイスを用いたデータセンタ用サーバ電源技術開発
- ②-(2) SiCパワーデバイスを用いた太陽光発電用パワーコンディショナ技術開発
- ②-(3) 次世代SiC電力変換機基盤技術開発
  - ※1 高周波スイッチング技術、電磁ノイズ抑制技術
  - ※2 高パワー密度化技術
  - ※3 DC/DCコンバータ実証