NEDOエネルギー・地球環境分野成果報告会2026
発表No.： a-51

水素利用拡大に向けた共通基盤強化のための研究開発事業／燃料電池・水電解の共通基盤技術開発

PEFC評価解析プラットフォームマネジメント

団体名：一般社団法人FC−Cubic、株式会社みずほ銀行
発表日：2026年7月22日

研究開発の概要　PEFC評価解析プラットフォームマネジメント　FC・Platform

【研究開発の目標】
① NEDO 2035年HDV目標の達成に資するMEAを提案
② 材料研究Gの材料評価及び解析による改良提案
③ DX活用による材料開発加速への貢献
④ 産業界のニーズ対応

◆2035年 HDV目標



①35HDV目標
MEA提案

【研究開発の概要】



開発目標の位置づけ　FC・Platform

◆2035年 HDV目標IV



◆2035年 物性目標



高温IV性能（最大120℃）、低貴金属量、5万時間耐久

触媒活性 4990A/g,
伝導度0．028S/cm（120℃20%RH）

2035HDV目標達成に向けた物性目標　FC・Platform



目標達成に向け基盤技術を構築・活用
DX技術の活用による開発加速、産学連携の推進

35年HDV向けFCには、MEAとしての性能目標
（120℃・EOL（5万hr後）IV特性）の達成が必要

目標達成には、各部材の物性向上が必要
膜の伝導度、触媒活性の大幅な向上が必要

目標達成に向けた材料向上代（触媒活性）　FC・Platform



触媒材料の組み合わせと取り組み方　FC・Platform

活性種・合金	形状	担体	修飾材	アイオノマ	活性	耐久性
					目標	
24NEDO MEA					4630	Pt 1/2
Pt	＞2nm粒子	CNovl	なし	HOPI	700	1
事業A						
合金A	形状A	担体A	修飾材A	HOPI	1事業内で目標達成	
事業B			事業C			
合金B	形状B	担体B	修飾材C	HOPI		
事業D	事業E	事業F	事業A	事業G		
合金D	形状E	担体F	修飾材A	HOPI G	複数事業成果を組み合わせて目標達成	
		事業H				
合金D	形状E	担体H	修飾材A	HOPI G		

触媒材料の組み合わせと目標達成に向けた取り組み計画　FC・Platform



材料開発を推進するとともに、原理・メカニズムを明確にしていく

複数事業での材料・技術の組み合わせで
HDV目標達成の取り組み方も推進

27年 S/Gに向けNEDO-MEAを2回し評価
26年度内に組み合わせの検討も着手

評価解析PF：今事業基準仕様と目標に対する現状認識

NEDO 革新FC-MEA　評価実施の狙い　FC・Platform

・NEDO革新FC事業（～FY2024）の到達程度と今後の課題の確認のため
・今事業(FY2025～)の基本MEA仕様、基準データとするため







革新FC-MEAの35RM条件での現状

大型トラックの製品要件から導出された2030年、2035年、2040年の目標I-V特性



MEA仕様

構成部材	仕様1
カソードGDL	XGL-R-055CCD0 (Toray)
カソード触媒	Pt/CNovel（発注先：IPK）
カソードアイオノマ	HOPI（AGC製）
カソード担持量	0.18mg/cm2
塗布プロセス	転写
電解質膜	GORE SELECT M765.08 (GORE) 8um
アノード触媒	PtCo/C（山梨大）
アノードアイオノマ	Nafion
アノード担持量	0.05mg/cm2
塗布プロセス	転写
アノードGDL	XGL-R-055CCD0 (Toray)



評価解析PF：評価メニュー構築、評価サンプル試作状況

新規事業での評価項目一覧（35RM準拠）　FC・Platform

試験名	プロトコル番号	対象材料 カソード触媒	アノード触媒	電解質膜
MEAのコンディショニング	–	○	○	○
I-V測定	C-1	○	○	○
I-V測定（加圧条件）	C-1	○	○	○
I-V測定（湿度条件変更）	C-1	○	○	○
I-V測定（高温条件）	C-8-1	○	○	○
ECSA測定	C-2	○	○	○
水素/O2リーク測定	C-3	○	○	○
ORR活性測定	C-4	○	○	○
触媒層プロトン輸送抵抗(EIS)評価	C-7	○	○	
ガス拡散抵抗測定（膜界面型）	C-6	○	○	
水素欠乏（アノード電位変動耐久）	C-12		○	
電位サイクル試験（起動停止）	C-9	○	○	
電位サイクル試験（負荷応答）	C-10	○	○	

◎:基本評価項目、○:状況に応じて実施

	プロトコル番号	対象材料 GDL	BPP
I-V測定（湿度感度）	C-1	○	
ガス拡散抵抗測定	G-1	○	
電気抵抗試験	G-2	○	
GDL特性試験	G-4	○	
繰り返し荷重試験	G-5	○	
高電位腐食試験	G-6	○	
接触抵抗試験	B-1		○
圧着性試験	B-3		○
腐食試験	B-4, B-5		○
溶出試験(ICP-MS)			○

2035年ロードマップ目標達成度を測るために新規評価条件を構築
（加圧条件、湿度条件、高温条件）
ECSA湿度感度依存性等、高温低加湿条件での課題を詳細解析する手法を導入済み

CCM試作実績（高度解析用、MI用含）



事業到達度確認の評価依頼が殺到した前事業
最終年度（24年度）に比べて、新規事業開始当初の25年度の方が試作数が増加
要因①　炭化水素膜、KB担体など候補材料幅広化
要因②　今事業の柱であるDX/MI G関連試作急増
要因③　放射光解析案件の駆け込み需要

評価解析PF：材料研究Gの開発試料の横並び評価（触媒）　FC・Platform

部材		詳細
流路	並行流路	1cm×1cm または 1cm×3cmセル
GDL	両極とも	東レ XGL-R-055CD0
カソード触媒層	触媒	開発触媒 0.18 mg/cm²
	アイオノマ	AGC HOPI IA503
	I/C	材料に応じて設定 0.8～1.2程度
電解質膜		GORE-SELECT® Membrane M765.08 8μm
アノード触媒層	触媒	PtCo/Vulcan 0.04 mg/cm²
	アイオノマ	Nafion DE2020
	I/C	1.0

前事業のNEDO MEAの部材をベースに評価MEA仕様を設定、担持量はNEDOロードマップ目標に合わせて0.18 mg/cm²で評価。
標準的な条件だけでなく高温条件でも横並びで評価、下記3条件を設定
80℃ / 80%RH / 50kPaG
100℃ / 40%RH / 180kPaG
120℃ / 20%RH / 180kPaG



※左端がPF標準のPt/CNovel触媒

35年HDV目標とはGapが大きい
本仕様と評価結果を今事業のベースラインに設定

評価解析プロトコル構築、共通の横並び評価条件の設定完
仕様絞り込み等による工数削減と材料研究GrFBの両立

各材料研究Gの試料を評価して結果/課題をFB
各材料研究Gの開発進捗度確認に活用中

FCワークショップ活動　FC・Platform

第11回（25/8/22開催）
DX技術・MIX Platform講習会
参加者：47名（現地13、オンライン34）

【アンケート結果】



回答者の97%が満足
回答者の90%が「理解できた」と回答
「あまり理解できなかった」の声あり

MIX Platformの有効性を実感いただけた

第12回（26/2/20開催）
燃料電池、水電解の最先端の解析技術紹介と
材料解析課題への解決策の提示
参加者：70名（会場参加のみ）

講演会場の様子

【アンケート結果】



回答者の97%が満足
講演、解析技術相談会ともに、回答者の95%が「参考になった」と回答

燃料電池、水電解の最先端解析技術に関する情報発信を行った

オープンシンポジウム　FC・Platform

<第17回>
・FC-DynaMo 第57回市村賞 市村地球環境学術賞 受賞記念講演
・Simに関するご講演、ディスカッション

プログラム構成

ほとんどの方が適当と回答

講演内容

参加者のほとんどが参考になったと回答

第17回 京都大学ローム記念館

<第18回>
・放射光解析に関するご講演、ディスカッション
・NanoTerasu施設見学会

プログラム構成

ほとんどの方が適当と回答

講演内容

参加者のほとんどが参考になったと回答

Nano Terasu見学

参加者のほとんどが参考になったと回答



第18回 東北大学、Nano Terasu

DXに係る研究開発事業とマネジメント体制　FC・Platform

■ DXによる技術開発推進のためのマネジメント体制を構築



MIX-Platform・材料解析技術についての
ワークショップを開催

Sim Grを中心としたSimに関する情報発信と、
外部機関と連携したシンポジウムで産官学連携を推進

事業者および有識者などからなる体制を構築、
技術開発の戦略・方針・課題への対応策を検討

MEA性能向上に向けた材料・部材の開発とDX技術　FC・Platform



FC3NewsDB：AIを活用した情報収集

水素関連の論文25,000報、ニュース25,000件以上をDB化
NEDOプロジェクト参画者の研究開発支援が目的

水素社会実現に向け世界で進展している水素関連技術を収集して配信

内容
1） メール版
① 水素関連ニュース、論文情報、特許情報
② 論文やニュースを集約した二次情報
2） ネット版
① キーワードとAIを用いる検索機能
② 国内外関係機関の報告書及び各種統計等、



ネット版：トップページ

ネット版：AI文脈検索



性能向上の鍵となる技術に対し、DX技術を適用

AI活用した情報収集、DB化、定期的な情報発信

今後の取り組み
1. 2035年HDV目標達成に向けたMEA提案
単一事業／複数事業成果の統合

2. 評価解析PFの高度化と効率化
HDV条件対応評価、材料研究GrへのFB

3. DX・自動自律実験の展開
MI連携による開発期間の短縮、データ基盤構築

4. 産学官連携の深化と継続的な情報発信

5. PFの自律運営に向けた基盤づくり

一般社団法人 FC-Cubic 田中慎太郎、山内将樹
連絡先：（s-tanaka@fc-cubic.or.jp, m-yamauchi@fc-cubic.or.jp)