

別表 (調達物品・数量)

No.	品目	概要	台数			規格／仕様等	
			川崎本部	高輪ゲートウェイ オフィス	合計		
1	液晶ディスプレイ①	執務席用ディスプレイ (FHD)	370	105	475	モニタサイズ	23.8型（インチ）
						解像度	FHD 1920×1080
						ピボット機能	縦置きでも使用可能であること
						スイベル機能	左右に傾けることが可能であること
						チルト機能	画面の上下の向きを調節できること
						高さ調整	高さ調節機能を有すること
						入力端子	Type-C端子1本以上の映像入力に対応していること
						付属品	
						電源コード	PSE適合品のもの
						USB Type-C ケーブル	・CtoCかつUSB3.2 Gen1以上のもの ・DisplayPort Alt Modelに対応していること ・Power Delivery最大65W以上に対応しているもの
						その他	自立すること 最大65Wの給電に対応していること IODATA製「LCD-C242SDB-F」又は同等品以上であること
2	液晶ディスプレイ②	執務席用ディスプレイ (UWQHD)	32	10	42	モニタサイズ	34型（インチ）
						解像度	UWQHD 3440×1440
						ピボット機能	—
						スイベル機能	—
						チルト機能	画面の上下の向きを調節できること
						高さ調整	高さ調節機能を有すること
						入力端子	Type-C端子1本以上の映像入力に対応していること
						付属品	
						電源コード	PSE適合品のもの
						USB Type-C ケーブル	・CtoCかつUSB3.2 Gen1以上のもの ・DisplayPort Alt Modelに対応していること ・Power Delivery最大65W以上に対応しているもの
						その他	自立すること 最大65Wの給電に対応していること IODATA製「LCD-CWQ341SDB-F」又は同等品以上であること
3	液晶ディスプレイ③	持ち運び用モバイルディスプレイ (17.3型)	15	3	18	モニタサイズ	17.3型（インチ）
						解像度	FHD 1920×1080
						ピボット機能	—
						スイベル機能	—
						チルト機能	画面角度調整が可能であること
						高さ調整	—
						入力端子	Type-C端子の映像入力に対応していること
						付属品	
						USB Type-C ケーブル	映像伝送及び給電に対応していること
						その他	自立すること 可搬式のモデルであること IODATA製「LCD-YC172AX」又は同等品以上であること
4	液晶ディスプレイ④	持ち運び用モバイルディスプレイ (14型 デュアルタイプ)	5	1	6	モニタサイズ	14型（インチ）×2画面
						解像度	FHD 1920×1080（各画面）
						ピボット機能	—
						スイベル機能	—
						チルト機能	—
						高さ調整	—
						入力端子	Type-C端子の映像入力に対応していること
						付属品	
						USB Type-C ケーブル	映像伝送に対応するものを付属すること
						その他	自立すること 可搬式のモデルであること IODATA製「LCD-YC1412DX」又は同等品以上であること
5	バッテリー	モバイルバッテリーセット (ポータブルユニット×5台＋充電用 ベース×1台)	5セット	1セット	6セット	容量（バッテリー）	71Wh
						出力（バッテリー）	USB-C(1)：60W、USB-A(2)：18W DC：100W、ワイヤレス充電 10W
						入力（バッテリー）	18W
						USBポート数（バッテリー）	USB-A：2以上、USBType-C：1以上
						付属品	
						電源コード	電源コードを付属すること
						その他	自立すること 充電用ベースにて一度に5台のポータブルユニットを同時に充電できること omnicharge製「Omni Power Station 20C+」又は同等品以上であること